

# 三菱ミニキャブ ダンプ

## 作業用途に合わせた軽ダンプシリーズ

### 本格ダンプ



- 荷台寸法  
荷台長: 1, 890mm  
荷台幅: 1, 380mm  
荷台高: 320mm (あおり高さ)
- 荷台床板厚: 2.3mm
- 最大積載量: 350kg
- **土砂積載禁止**
- あおり3方開(リヤゲート上下開き)
  - ・リヤゲート下開きの時はリヤ1方開のみ
  - ・リヤゲート上開きの時にリヤあおり落下を防ぐ落下防止装置付き。
- 鳥居タイプ: ひさし付プロテクター
- ダンプ方式: 電動式  
(キャビン内にダンプスイッチ装備)
- 油圧シリンダー: リンク式
- クッション機構  
荷台降下時、降り切る直前に速度が緩みソフトランディングします。
- リヤリーフスプリング(標準車3枚→4枚: 1枚追加)

### 多目的ダンプ



- 荷台寸法  
荷台長: 1, 890mm  
荷台幅: 1, 380mm  
荷台高: 250mm (あおり高さ)
- 荷台床板厚: 2.3mm
- 最大積載量: 350kg
- **土砂積載禁止**
- あおり3方開(リヤゲート上下開き)
  - ・リヤゲート下開きの時はリヤ1方開のみ
  - ・リヤゲート上開きの時にリヤあおり落下を防ぐ落下防止装置付き。
- **鳥居タイプ: 格子**
- ダンプ方式: 電動式  
(キャビン内にダンプスイッチ装備)
- 油圧シリンダー: リンク式
- クッション機構  
荷台降下時、降り切る直前に速度が緩みソフトランディングします。
- リヤリーフスプリング(標準車3枚→4枚: 1枚追加)

## 清掃ダンプ



- 荷台寸法  
荷台長: 1, 890mm  
荷台幅: 1, 350mm  
荷台高: 600mm (あおり高さ)
- 荷台床板厚: 1. 6mm
- 最大積載量: 350kg
- **土砂積載禁止**
- リヤ観音式1方開
- **鳥居タイプ: なし**
- ダンプ方式: 電動式  
(キャビン内にダンプスイッチ装備)
- 油圧シリンダー: リンク式
- クッション機構  
荷台降下時、降り切る直前に速度が緩みソフトランディングします。
- リヤリーフスプリング (標準車3枚→4枚: 1枚追加)
- オープンストッパー付

## 土砂ダンプ



- 荷台寸法  
荷台長: 1, 700mm  
荷台幅: 1, 380mm  
荷台高: 115mm (あおり高さ)
- 荷台床板厚: 3. 2mm
- 最大積載量: 350kg
- **土砂積載可能**
- 後部あおり1方開 (上下開き)  
落下防止装置付き。
- 鳥居タイプ: プロテクター
- ダンプ方式: 電動式  
(キャビン内にダンプスイッチ装備)
- 油圧シリンダー: リンク式
- クッション機構  
荷台降下時、降り切る直前に速度が緩みソフトランディングします。
- リヤリーフスプリング (標準車3枚→4枚: 1枚追加)

### ■本格ダンプ (参考諸元 4WD、5MT、Mグレード)

型 式	EBD-DS16T	
全 長	3395	(mm)
全 幅	1475	(mm)
全 高	1800	(mm)
車 両 重 量	950	(kg)
最大積載量	350	(kg)
車両総重量	1410	(kg)

荷台板厚 (アオリ・フロア共)	2.3	(mm)
荷台長さ	1890	(mm)
荷台幅	1380	(mm)
荷台高さ	320	(mm)

(全高・車両重量・総重量はベース車の類別により異なります)

リンク式油圧シリンダー



ダンプ方式は電動式



キットメーカー: 新明和工業

架装メーカー: 三菱自動車ロジテクノ

お問い合わせ、注文先

**全国の三菱自動車販売店**