

# 三菱ミニキャブ 保冷車

ウレタン注入発砲採用で断熱効果を確保！

## ワンタッチ式スライドドア仕様

左側スライドドアに操作が簡単なワンタッチハンドルを採用



ワンタッチ式片側スライドドア

庫内寸法(mm)			最大積載量(kg)
長さ	幅	高さ	
1800	1330*	1165	350
*サイドドア部は1285mm			
サイドドア開口寸法(mm)		バックドア開口寸法(mm)	
幅	高さ	幅	高さ
650	1100	1290	1145

左・右側スライドドアに操作が簡単なワンタッチハンドルを採用



ワンタッチ式両側スライドドア

庫内寸法(mm)			最大積載量(kg)
長さ	幅	高さ	
1800	1330*	1165	350
*サイドドア部は1240mm			
サイドドア開口寸法(mm)		バックドア開口寸法(mm)	
幅	高さ	幅	高さ
650	1100	1290	1145

## ロックバー式スライドドア仕様



ロックバー式片側スライドドア

庫内寸法(mm)			最大積載量(kg)
長さ	幅	高さ	
1800	1310	1165	350
*サイドドア部は1285mm			
サイドドア開口寸法(mm)		バックドア開口寸法(mm)	
幅	高さ	幅	高さ
740	1000	1270	1145

## 「保冷車標準装備」

① 90度ストッパー (右側)



② 庫内灯 & 非常ブザー



③ 水抜き穴 (右前)



④ リヤリフスプリング追加

リヤスプリングは、三菱純正  
リフを1枚追加した4枚リフ

[参考諸元]

- ・2WD、3AT、Mグレード
- ・ワンタッチ式  
片スライドドア仕様

型 式	EBD-DS16T	
全 長	3395	(mm)
全 幅	1475	(mm)
全 高	1995	(mm)
車 両 重 量	840	(kg)
最大積載量	350	(kg)
車両総重量	1300	(kg)


(全高・車両重量・総重量はベース車の類別により異なります)

## 「保冷車オプション」


① 90度ストッパー (左側)



② 樹脂製スノコ



③ 水抜き穴



# 三菱ミニキャブ 簡易保冷車

## 簡易保冷車

### 引戸式サイドドア&上下開き式リヤドア

庫内寸法(mm)			最大積載量(kg)
長さ	幅	高さ	
1820	1350*	1160	350
*両サイドドアは1330mm			
サイドドア開口寸法(mm)		バックドア開口寸法(mm)	
幅	高さ	幅	高さ
830	1045	1325	1140



### 引戸式サイドドア&観音式リヤドア

庫内寸法(mm)			最大積載量(kg)
長さ	幅	高さ	
1800	1350*	1160	350
*両サイドドアは1330mm			
サイドドア開口寸法(mm)		バックドア開口寸法(mm)	
幅	高さ	幅	高さ
830	1045	1325	1140



## ＜標準装備＞

庫内灯 & 非常ブザー



リヤリフスプリング追加

リヤスプリングは、三菱純正  
リフを1枚追加した4枚リフ

引戸式サイドドアロックレバー



## 簡易保冷車の各扉

### 『スライドドア』

- ・引戸式のみ
- ・左片側と両側の2種類

### 『リヤドア』


- ・上下開きと観音開きの2種類

## ＜簡易保冷車オプション＞

### ① 簡易保冷用 90度ストッパー(左右セット)



### ② 樹脂製スノコ



### ③ 水抜き穴



### [参考諸元]

- ・2WD、3AT、Mグレード
- ・左片側引戸 & 観音式リヤドア仕様

型 式	EBD-DS16T	
全 長	3395	(mm)
全 幅	1475	(mm)
全 高	1965	(mm)
車 両 重 量	835	(kg)
最大積載量	350	(kg)
車両総重量	1295	(kg)

(全高・車両重量・総重量はベース車の類別により異なります)

お問い合わせ、注文先

全国の三菱自動車販売店

保冷库メーカー：東洋ブラザー工業  
架 装メーカー：三菱自動車ロジテクノ

\*このカタログの内容は、2020年1月現在のものです。仕様および装備は予告なく変更する場合があります。

三菱自動車ロジテクノ株式会社