

DENSO

# デンソー 中温 冷凍機

アンダーマウント コンデンサ仕様



これからの  
清潔スタンダード!

オプション  
サポート

ニオイ・細菌の定着を予防  
**防臭抗菌コート施工**  
ラーフェイド®

標準  
サポート

**冷凍機あんしんサポート24**

**2コンプ2ウェイ方式**



ワンタッチ式 両側スライドドア  
仕様車




後部観音扉

標準装備

庫内温度 **-5℃**～外気温

- 加温機能はありません。
- 冷凍食品の運搬には適していません。

スキリルーフで  
優れた静音性




アンダーマウントコンデンサ



冷凍機コントローラー



90度ストッパー(右側)



樹脂スノコ



水抜き穴栓付(左前)



庫内灯&非常ブザー

<参照寸法> ワンタッチ式 左片側スライドドア タイプ

全長	3,395 mm	庫内長	1,800 mm
全幅	1,475 mm	庫内幅*	1,330 mm
全高	1,995 mm	(スライドドア部: 1,285 mm)	
車両重量	880 kg	庫内高	1,165 mm
最大積載量	350 kg		
車両総重量	1,340 kg		

※庫内幅および庫内スライドドア部の幅は、スライドドアの仕様により異なります。

●全高・車両重量・総重量はベース車の種類により異なります。

左側「保冷库スライドドア」は選択式です。

- 1 ロックバー式 左片側スライドドア  
(床面: アルミアルマイト)
- 2 ワンタッチ式 左片側スライドドア  
(床面: ステンレス)
- 3 ワンタッチ式 両側スライドドア  
(床面: ステンレス)

※後部は全て観音扉



2 ワンタッチ式 左片側スライドドア

## オプション装備

より便利に! より快適に!

機能性を追求する  
オプション装備です。



1 90度ストッパー(左側)



2 冷凍機コントローラー移設



3 水抜き穴追加(左後)

# 中温 冷凍機

## 冷凍車のニュー・スタンダードは「清潔と安心」!!

これから始まる「清潔と安心」を中心とする新しい社会。これまで標準と思われたものが変化し、新しい標準=ニュー・スタンダードが求められます。

オプションサポート

「清潔」が、これからの「信頼」を生み出す

ニオイ・細菌の定着を予防

### 防臭抗菌コート施工

ラーフエイド® (ハイブリッド触媒®)

「防臭抗菌コート施工」は、鉄イオン触媒の強力な酸化力により、悪臭物質や細菌類を破壊・分解する新しいタイプの抗菌消臭機能材「ラーフエイド®」によるコート施工です。

鉄イオン触媒に常に酸化力を注入できるような極微量の希元素を配合することで鉄イオン触媒の酸化還元反応をスムーズに進行させ、**安定的に消臭機能を発揮し強い酸化力を長時間持続します。**

こんなことでお困りではないですか…

- お客様の大切な商品へ、他のニオイが付着するのを予防したい。
- ニオイが無い状態で車両を転用し、稼働率を向上させたい。
- ニオイによる荷主様の積載拒否を回避したい。
- 庫内清掃の簡略化によりランニングコストを削減したい。
- 庫内環境の衛生対策を荷主様へアピールしたい。
- 新車特有の揮発臭を低減し、納車後すぐに稼働させたい。

「防臭抗菌コート施工」で一気に解決!!



悪臭を低減!



細菌の増殖を抑制!



特定のウイルスの数が減少!



化学物質濃度の低減!

標準サポート

「安心」が、これからの「信頼」を生み出す

冷凍車は壊れたら大変

### 冷凍機あんしんサポート24

夜間・休日も対応

- 温暖化による異常気象や酷暑の急増など、冷凍車の負担増加。
- ネットサービスによる配送業務の急増など、冷凍車の稼働率増加。

万一の場合も、お求めになりやすい修理価格

自社製リビルドコンプレッサ活用により、品質を確保し価格を抑えた故障対応

お困りの時はコールセンターまで! (携帯電話でも通話可能)  
平日夜間 18:00~翌朝9:00 / 土・日・祝 24時間対応

0120-687-010

※平日昼間は車両販売店にご連絡をお願いします。

お問い合わせ、注文先

全国の三菱自動車販売店

三菱自動車ロジテクノ株式会社